

<b>Kategorie A</b>	<b>1</b>	910	1001	1020	1091	<b>2</b>	1630
		930	1004	1021	1120		
		931	1005	1030	1130		
		932	1006	1031	1230		
		933	1008	1050	1240		
		940	1010	1070	1241		
		950	1011	1080	1260		
		1000	1015	1090	1530		



<b>Kategorie B</b>	<b>1</b>	125	230	<b>2</b>	130	<b>3</b>	165	<b>5</b>	B 530
		125 S	230 PE		140		170		B 550 QE
		135	240		150		<b>4</b>		430
		135 S	B 325		153				440 QE
		145	B 330		153 QE				B 555
		145 S	B 335		155				B 570 QE
		210	B 350 PE		160				630
		B 215	B 380		163				
		220							



<b>Kategorie C</b>	<b>1</b>	180	<b>3</b>	435
		185		450
	<b>2</b>	200		B 560
		730		B 580
		640		



<b>Kategorie D</b>	<b>1</b>	B 710
	<b>2</b>	B 750 QE B 780



<b>Kategorie E</b>	<b>7er Serie</b>	<b>5er Serie</b>	<b>4er Serie</b>
	<b>Ea<sup>1</sup></b> B 700 E	<b>Eb<sup>1</sup></b> B 500 E	<b>Ec<sup>1</sup></b> B 435
	<b>Ea<sup>2</sup></b> B 720	<b>Eb<sup>2</sup></b> B 535	<b>Ec<sup>2</sup></b> B 475 QE B 485
	<b>Ea<sup>3</sup></b> B 740	<b>Eb<sup>3</sup></b> B 540	<b>Ec<sup>3</sup></b> B 480
	<b>Ea<sup>4</sup></b> B 770 QE B 790 B 790PLUS	<b>Eb<sup>4</sup></b> B 570 QE B 590	



<b>Kategorie F</b>	<b>1</b>	B 820 QE
	<b>2</b>	B 830
		B 880 B 880PLUS



KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG



## Informationen zu den BERNINA Nähfüßen

BERNINA Nähfüße stehen für Präzision und Stabilität. Sie lassen sich einfach auswechseln, und BERNINA bietet für jede beliebige Anwendung einen passenden Nähfuß an. Die Nähfüße unterscheiden sich hinsichtlich der Schaftöffnung:



Für alle Modelle der Kategorie A des Zubehörkatalogs werden die Nähfüße mit der 2-Zacken-Schaftöffnung angewendet.



Für alle restlichen Modelle der Kategorien B bis F des Zubehörkatalogs kommen die Nähfüße mit der geschlossenen Schaftöffnung zum Einsatz.

**Die Nähfüße mit geschlossenen Schaftöffnungen sind in verschiedenen Varianten erhältlich:**

**Zum Beispiel der Rücktransportfuß # 1/1C/1D für attraktives Dekornähen**

**1**



- Diese Nähfüße sind mit Fussnummern gekennzeichnet
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 mm

**1C**



- Der Buchstabe «C» steht für codierte Nähfüße und bezieht sich auf das optische Prisma, das der Nähmaschine die Stichbreite vorgibt
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 9 mm
- Die Sohlen sind länger und breiter als die des 5,5-mm-Nähfusses

**1D**



- Der Buchstabe «D» steht für Dual Transport. D-Nähfüße sind mit dem BERNINA Dual-Transportsystem anzuwenden. Die Sohle hat deshalb hinten eine Aussparung für den Dual Transport
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 9 mm
- Die Sohle ist mit zwei Schäften verstärkt

**Zusätzliche Unterscheidungsmerkmale bei den Knopflochfüßen**

**3A**



- Der Buchstabe «A» steht für automatisches Nähen des Knopflochs
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 und 9 mm
- Flexibel wählbare Knopflochlänge bis maximal 30 mm
- Über den Sensor am Fuss misst die Maschine die Länge des Knopflochs (mm) und näht es automatisch fertig

**3B**



- Der Buchstabe «B» steht für halbautomatisches Nähen des Knopflochs
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 und 9 mm
- Flexibel wählbare Knopflochlänge bis maximal 30 mm
- Die Maschine misst die Länge des Knopflochs (Anzahl Stiche) und näht das Knopfloch schrittweise fertig

Umfassende Informationen mit Videos und wertvollen Anwendungstipps erhalten Sie auf unserer Website unter [www.bernina.com](http://www.bernina.com).